

Iside

EN 50131-4 / GRADE 2



Iside est une sirène autoalimentée au design novateur. Sa forme elliptique permet de la fixer dans n'importe quelle position, verticale et horizontale, sans en altérer la fonctionnalité. Sa surface plate permet de personnaliser facilement et de manière visible la sirène. C'est un produit entièrement réalisé en polycarbonate. Toutes les versions prévoient le dispositif contre l'arrachement et l'ouverture et utilisent une technologie à piézoélectrique qui garantit une consommation limitée durant la phase d'alarme.

Couleur Boîtier: blanc / rouge

Couleur Clignotant: orange / bleu / rouge

Dimensions: H 220, L 320, P 55 mm

CODES ARTICLE:

ISIDE130: boîtier blanc, clignotant orange

ISIDE130-WR: boîtier blanc, clignotant rouge

ISIDE130-WB: boîtier blanc, clignotant bleu

ISIDE140: boîtier blanc, clignotant orange

ISIDE140-WR: boîtier blanc, clignotant rouge

ISIDE140-WB: boîtier blanc, clignotant bleu

ISIDE140/24V: boîtier rouge, clignotant rouge

ISIDE140/24V-RO: boîtier rouge, clignotant orange

ISIDE140/24V-RB: boîtier rouge, clignotant bleu

Fiche Technique	Iside 130	Iside 140	Iside 140 / 24 V
EN 50131 - 4 / GRADE 2	-	OUI	-
PUISSANCE SONORE	100 dB à 1 m / 85 dB à 3 m	100 dB à 1 m / 85 dB à 3 m	100 dB à 1 m / 85 dB à 3 m
CONTRÔLE BATTERIE	-	OUI	OUI
CONTRÔLE LAMPE	-	OUI	OUI
VOYANT DE FONCTIONNEMENT	OUI	OUI	OUI
VISUALISATION ÉTAT SYSTÈME	-	OUI	OUI
SIGNALISATION SONORE D'ÉTAT	-	OUI	OUI
MEMOIRE D'ALARME	-	OUI	OUI
CONTRÔLES SÉPARÉS	-	OUI	OUI
DISPOSITIF ANTI OUVERTURE	OUI	OUI	OUI
DISPOSITIF ANTI ARRACHEMENT	OUI	OUI	OUI
DEGRÉ DE PROTECTION	IP 54	IP 54	IP 54
ALIMENTATION	13.8 Vdc	13.8 Vdc	24 V