

INFRAROUGE

Smile

EN 50131-2-2 / GRADE 2



Pet Immunity



JONCTION **SN2**
(murale)



JONCTION **SN4**
(pour mur ou plafond)



Smile19 - Smile19/P

EN 50131-2-2 / GRADE 2

PIR numérique

Compatible animaux jusqu'à 15 kg (Smile19/P)

Smile20 - Smile20/P

EN 50131-2-2 / GRADE 2

PIR numérique avec résistances de fin de ligne EOL

Compatible animaux jusqu'à 15 kg (Smile20/P)

Smile21 - Smile21/P

CONFORME À LA NORME EN 50131

PIR numérique - Système automatique pour la régulation de la couverture

Compatible animaux jusqu'à 15 kg (Smile21/P)

Smile22 - Smile22/P

CONFORME À LA NORME EN 50131

PIR numérique avec résistances de fin de ligne EOL

Système automatique pour la régulation de la couverture

Compatible animaux jusqu'à 15 kg (Smile22/P)



Détecteur infrarouge à technologie complètement numérique avec un système d'analyse qui tient en considération les deux plus importantes variations liées au mouvement: la vitesse et l'intensité. Par la mise en relation simultanée de ces deux informations, le détecteur Smile peut discerner les mouvements répétitifs des vraies intrusions, en baissant considérablement le pourcentage de fausses alarmes. Même en présence de sensibles variations thermiques, le système de compensation numérique garantit toujours un efficacité optimale. Il a une portée de environ 15 m avec un angle d'ouverture de 90° et une lentille nid d'abeille spéciale qui permet aussi le contrôle anti-faulement. **Couleur disponible:** blanc

Fiche Technique	Smile 19 Smile 19/P	Smile 20 Smile 20/P	Smile 21 Smile 21/P	Smile 22 Smile 22/P
EN 50131-2-2 / GRADE 2	OUI	OUI	conforme	conforme
PORTÉE	15 m	15 m	15 m	15 m
OUVERTURE HORIZONTALE	90°	90°	90°	90°
DURÉE ALARME	2''	2''	2''	2''
LED WALK TEST	OUI	OUI	OUI	OUI
RELAIS ÉTAT SOLIDE	OUI	OUI	OUI	OUI
RELAIS ALARME ET TAMPER SÉPARÉS	-	-	OUI	OUI
RÉSISTANCES DE FIN DE LIGNE EOL	-	1K, 2k2, 4k7, 5k6, 8k2	-	1K, 2k2, 4k7, 5k6, 8k2
DISPOSITIF ANTI FAUFILEMENT	OUI	OUI	OUI	OUI
DISPOSITIF TAMPER / ANTI OUVERTURE	OUI	OUI	OUI	OUI
COMPTEUR D'IMPULSIONS	OUI	OUI	OUI	OUI
PROTECTION RFI	30 V/m	30 V/m	30 V/m	30 V/m
COMPENSATION THERMIQUE	OUI	OUI	OUI	OUI
DISPOSITIF D'ANALYSE NUMÉRIQUE	OUI	OUI	OUI	OUI
POSSIBILITÉ JONCTION	OUI	OUI	OUI	OUI
ALIMENTATION	13.8 Vdc	13.8 Vdc	13.8 Vdc	13.8 Vdc
CONSOMMATION	12 mA	12 mA	12 mA	12 mA
BOÎTIER	ABS	ABS	ABS	ABS
COMPATIBLE ANIMAUX	Smile 19/P	Smile 20/P	Smile 21/P	Smile 22/P
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	de -10°C à +40°C			
DIMENSIONS	110 x 60 x 46 mm			